

Wichtige Hinweise vor dem Kauf

AcryLive® und AcryProtect® Lichtschacht-Abdeckungen

AcryLive® und AcryProtect® Lichtschacht-Abdeckungen der Firma AcryEngineering® sind grundsätzlich für alle Lichtschächte geeignet. Wir möchten Sie jedoch auf einige Punkte hinweisen, die Sie vor dem Kauf einer AcryLive® oder AcryProtect® Lichtschacht-Abdeckung beachten und gegebenenfalls abklären sollten.

▪ Feuchtes Mauerwerk?

Besonders ältere Lichtschächte neigen gelegentlich zu feuchtem Mauerwerk. In diesem Fall muss der Lichtschacht vor dem Einsetzen einer AcryLive® oder AcryProtect® Lichtschacht-Abdeckungen vom Fachmann saniert werden, damit sich keine Feuchtigkeit im Schachtraum stauen kann. Von Außen eindringende Feuchtigkeit wird durch die Lüftungsöffnungen problemlos abgegeben.

▪ Heizungskeller?

Ist der betreffenden Lichtschacht für die Belüftung eines Heizungsraumes vorgesehen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Heizungsinstallateur über den notwendigen Lüftungsquerschnitt. AcryLive® und AcryProtect® Lichtschacht-Abdeckungen bieten standardmäßig einen Lüftungsquerschnitt von mindestens 151 cm² bei unseren standardmäßig kleinsten Modellen. Auf Wunsch können aber auch weitere Lüftungsöffnungen angebracht werden.

▪ Matt oder klar?

AcryLive® Lichtschacht-Abdeckungen werden in matter, und auf Wunsch auch in klarer Ausführung gefertigt. Bitte bedenken Sie bei Ihrer Wahl, dass sich besonders auf der klaren Ausführung, auf Grund der sehr glatten Oberfläche, bei Nässe ein Wasserfilm bilden kann. Es besteht dann erhöhte Rutschgefahr. AcryLive® Klar ist daher im Allgemeinen nicht für begangene Bereiche, wie vor Terrassen- oder Haustüren geeignet.

▪ Noch Fragen?

Gerne beraten wir Sie in allen Fragen rund um unsere Lichtschacht-Abdeckungen. Fragen Sie uns einfach.

AcrySales

Technologiepark Amerang . Am Kroit 27
83123 Amerang

Telefon: +49 (0)8075 / 9 14 56 70 20

Fax: +49 (0)8075 / 9 14 56 70 25

E-Mail: info@acrysales.de

www.acrysales.de